



Automatik-Zurrgurt-Set S

Automatic-Safety-Set S

○ 600 daN
I 300 daN

3 m
Länge/Length

25 mm
Breite/Width



2 Stk Druckratschenzurrgurt

- Automatische Aufrollung und integrierte Schlaufe
- PVC-beschichtete S-Haken mit Sicherung

1 Paar Arbeitshandschuhe

- Größe 9

2 Lashing straps

- Automatic retraction and integrated loop
- PVC-coated S-hooks with safety latch

1 Pair of work gloves

- Size 9

Frielitz GmbH, Herdweg 11, 75391 Gechingen, info@frielitz.de, Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise: www.frielitz.de

013 006 001



www.trailer-pool.de

Anwendungsbeispiel

Spannen

1



Ratsche in Ausgangsposition bringen.

2



Gurt herausziehen und S-Haken einhängen.

3



Entriegelungsknopf drücken, um überschüssiges Band aufzurollen.

4



Entriegelungsknopf drücken und Ratsche öffnen. Anschließend Ratsche betätigen, bis gewünschte Spannung erreicht ist.

5



Entriegelungsknopf drücken und Spannung lösen. Anschließend Ratsche in Ausgangsposition bringen.

6



Entriegelungsknopf drücken, um Band aufzurollen.