




Vollautomatik-Zurrgurt-Set VA

Full-Automatic-Safety-Set VA

○ 700 daN
I 350 daN

5 m
Länge/Length

25 mm
Breite/Width



2 Stk Druckratschenzurrgurt

- Automatische Aufrollung und einstellbare Aufrollgeschwindigkeit
- PVC-beschichtete S-Haken mit Sicherung

1 Paar Arbeitshandschuhe

- Größe 9

2 Lashing straps

- Automatic retraction and adjustable retraction speed
- PVC-coated S-hooks with safety latch

1 Pair of work gloves

- Size 9

Frielitz GmbH, Herdweg 11, 75391 Gechingen, info@frielitz.de, Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise: www.frielitz.de

013 006 002



www.trailer-pool.de

Anwendungsbeispiel

Spannen

1




Gurtband bei gewünschter Länge ruckartig herausziehen.

2



S-Haken einhängen.

3



Ratsche öffnen und Einrollgeschwindigkeit mit Welle der Ratsche einstellen. Gurtsperre durch Herausziehen lösen.

4



Ratsche betätigen, bis gewünschte Spannung erreicht ist.

5



Zum Lösen die Sicherung der Ratsche anheben und Ratsche um 180° öffnen.